

ICE MASTER GLOBAL™

阿斯玛特™
雪花机系列




SN300

应用场合/APPLICATION OCCASION



产品特性/PRODUCT CHARACTERISTICS

- 浮球式进水系统，无除霜过程，节水节能。
- 行腔隔片式制冰蒸发器，出冰快、产冰量大。
- 螺旋滚刀挤压制冰方式，实现冰、水自动分离。
- 适用于医疗 实验 食品加工 餐饮等领域。
- 先进电脑板设计，时刻掌握机器运行状态。
- 风冷，水冷可选，多方面满足客户现场要求。
- 高标准的质量配置和要求，让客户使用更放心。



雪花机 SN300

- 风冷，水冷可选。
- 选配满足NSF要求的储冰箱。
- 颗粒冰 细冰可选。
- 可按客户需求定制。

产能拓展

- 冰型组合可选。
- 冷却方式组合可选，满足不同工况。
- 可按客户需求定制。



ICE MASTER GLOBAL™

阿斯玛特™
雪花机系列



SN300

基本参数/BASIC PAPAMETERS

		∅mm ²	W	FUSE	[kg]	[kg]
SN300		1.5	1000	16A	92	100

运行参数/OPERATING PAPAMETERS

设备型号	冷却方式	产冰量	电压特点	回路电流	电源线	保险丝	用水量(L/100lb)	
		24H/KG	V/HZ/PH	A	mm ²	A	饮用水	冷凝水
SN300	风冷	300	220/50/1	5.2	1.5	16	46	
SN300W	水冷	300	220/50/1	4.5	1.5	16	46	560


安装参数/INSTALLATION PAPAMETERS

风冷系统


风冷设备需要预留150mm散热排风间

A*制冰机饮用水进水3/4"FPT

B*制冰机排水3/4"FPT



风冷系统



水冷系统


A*制冰机饮用水进水3/4"FPT

B*制冰机排水3/4"FPT

C*冷凝水进水, 3/4"FPT (适用于水冷系统)

D*冷凝水排水, 3/4"FPT (适用于水冷系统)

水冷系统



阿斯玛特 (无锡) 制冷系统有限公司

地址: 江苏省无锡市锡山区泾虹路58号联东U谷E12栋 邮箱: info@icemasterglobal.com

电话: 0510-83786236 销售热线: 13162007870 网址: www.icemasterglobal.com